

ALLROUND

ONDERVLOER VOOR LAMINAAT & PARKET 2 MM

ARTIKELNUMMER 86106

ALLROUND ONDERVLOER VOOR LAMINAAT & PARKET

- Hoge kwaliteits ondervloer op basis van geslotencellig polyolefineschuim
- Geschikt voor alle typen laminaat & zwevend geplaatste parketvloeren
- Hoge druksterkte en dynamische belastbaarheid, hierdoor geschikt voor alle type klikverbindingen
- Goede loop- en contactgeluidreductie
- Met geïntegreerd vochtscherm
- Deze ondervloer voldoet aan alle minimale eisen van het EPLF

EIGENSCHAPPEN

gemeten volgens CEN/TS 16354

		RESULT
Punctual Comformability	PC2	1,8 mm
Compressive Strength	CS1	≥ 50 kPa
Compressive Creep	CC1	≥ 2 kPa
Dynamic Load	DL2	≥ 100.000 cycles
Thermal Resistance	R	0,054 m² K/W
Water vapor diffusion resistance (Sd-value)	SD	≥ 75 m
Reaction to fire according to EN 13501-1	RTF	Efl
Resistance to Large Ball	RLB3	180 cm
Impact Sound Reduction	IS	ΔLw tot 20 dB
Reflected Walking Sound Reduction	RWS	15%
Fulfills minimum requirements of EPLF		

ROL 15 x 1 meter | DIKTE 2 mm



ALLROUND ONDERVLOER VOOR ALLE
TYPEN LAMINAAT- & PARKETVLOEREN
ARTIKELNUMMER 86106

